

TOYOTA (USA / CAN) MATRIX E130 MATRIX 1.8 16V (134 KW) (USA) ZZE133 (2003-2004)

**MOTOR 2ZZ-GE**

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,15 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Presteza MSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Presteza MSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE U240E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate***SCHALTTRANSAXLE C60 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

TOYOTA (USA / CAN) MATRIX E130 MATRIX 1.8 16V (134 KW) (USA) ZZE133 (2003-2004)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.