

# TOYOTA (USA / CAN) MR2 SPYDER W30 MR2 SPYDER 1.8 16V (USA) ZZW30 (2001-2003)



**MOTOR 1ZZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

**TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

# TOYOTA (USA / CAN) MR2 SPYDER W30 MR2 SPYDER 1.8 16V (USA) ZZW30 (2001-2003)



## HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3023**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*