

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

2.4 16V 2WD (USA) RZN 140/150 (2002-2003)

**MOTOR 2RZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE A43D 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

2.4 16V 2WD (USA) RZN 140/150 (2002-2003)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

2.4 16V 2WD (USA) RZN 140/150 (2002-2003)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.