

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2001-2002)

**MOTOR 5VZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE A340E 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2001-2002)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2001-2002)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.