

# TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

## 3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2002-2003)



**MOTOR 5VZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE A340E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

# TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

## 3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2002-2003)



### HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,55 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

# TOYOTA (USA / CAN) TACOMA TACOMA

## 3.4 V6 2WD (USA) VZN 150/195 (2002-2003)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 12 EVO</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.