

# VAUXHALL ASTRA G T98 ASTRA G 2.0 DTI 16V (74 KW) (1999-2004)



**MOTOR** Y20DTH  
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol Racing 10W-60</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	
--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Mediterran
---	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol Racing 10W-60</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Kalt
---	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	
--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate*

# VAUXHALL ASTRA G T98 ASTRA G 2.0 DTI 16V (74 KW) (1999-2004)



## SCHALTTRANSAXLE F18 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## SCHALTTRANSAXLE F23 5/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear TDL 75W-90**

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

# VAUXHALL ASTRA G T98 ASTRA G 2.0 DTI 16V (74 KW) (1999-2004)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter

BENUTZEN

->2001

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

BENUTZEN

2001->

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*