

# VAUXHALL CARLTON V87 CARLTON 2.3 DIESEL (1988-1993)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol Racing 10W-60**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 36 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

# VAUXHALL CARLTON V87 CARLTON 2.3 DIESEL (1988-1993)



## SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*