

VAUXHALL VECTRA C Z02 VECTRA C 2.0

16V TURBO (2005-2009)

**MOTOR Z20NET**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar MSP+ 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Specialsynth MSP 5W-40***Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE F40 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear TDL 75W-90****HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7-1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 15+***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.