

VAUXHALL ZAFIRA C P12 ZAFIRA C 1.6 TURBO (147 KW) (2013-2015)



MOTOR A16SHT (LWC)
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Xedoz FE 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE M32 6/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 15+

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.