

VOLKSWAGEN (VW) (EU) BEETLE 5C BEETLE 2.0 TDI (103 KW) (2014-2016)



MOTOR CFFB, CJAA

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 02Q 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 02E (DQ250) 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,9-7,2 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		

Wechseln jeder 60000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 1-1,15 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

VOLKSWAGEN (VW) (EU) BEETLE 5C BEETLE 2.0 TDI (103 KW) (2014-2016)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.