

VOLKSWAGEN (VW) (EU) BORA 1J2 BORA 1.9 TDI (81 KW) (1998-2005)



MOTOR AHF, ASV
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 5W-50*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90*Prüfen jeder 60000 km***AUTOMATIKTRANSAXLE 01M 4/1**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032*Prüfen jeder 60000 km*

VOLKSWAGEN (VW) (EU) BORA 1J2 BORA 1.9 TDI (81 KW) (1998-2005)

**SCHALTTRANSAXLE 02J 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 30000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 60000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.