

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF II 1G1 GOLF II 1.3 (40 KW) (1985-1988)



## MOTOR MH

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Specialsynth MSP 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Emperol 5W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## SCHALTTTRANSAXLE 084 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## SCHALTTTRANSAXLE 085 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.