

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF II 1G1

GOLF II 1.3 (43 KW) (1983-1986)



MOTOR GT Füllmenge (gesamt): 3-3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Specialsynth MSP 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 5W-40
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

SCHALTRTRANSAXLE 084 4/1 Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

SCHALTRTRANSAXLE 085 5/1 Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	
<i>Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
<i>Prüfen jeder 15000 km</i>		

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF II 1G1

GOLF II 1.3 (43 KW) (1983-1986)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.