

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF IV 1J1

GOLF IV 1.9 SDI (2000-2004)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Specialsynth MSP 5W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 02K 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 50000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 50000 km*

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF IV 1J1

GOLF IV 1.9 SDI (2000-2004)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.