

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF IV 1J1

GOLF IV 1.9 TDI (66 KW) (2000-2004)



MOTOR AGR, ALH
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Specialsynth MSP 5W-40
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

Prüfen jeder 60000 km

AUTOMATIKTRANSAXLE 01M 4/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	
---	---	--

Prüfen jeder 60000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF IV 1J1

GOLF IV 1.9 TDI (66 KW) (2000-2004)

**SCHALTTRANSAXLE 02J 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 30000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 60000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.