

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF PLUS 521

GOLF PLUS 1.6 TDI (77 KW) (2009-2014)

**MOTOR CAYC**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 0A4 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km***TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 0AM (DQ200) 7/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013**

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF PLUS 521

GOLF PLUS 1.6 TDI (77 KW) (2009-2014)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 1-1,15 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.