

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF SPORTSVAN AM1 GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (110 KW) (2014-2017)



**MOTOR CZDA**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Servicebefüllung)

**BENUTZEN**

Verlängertes Intervall (max.)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Helar SP LL-03 0W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Helar 0W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 02S 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,1-2,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1081**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**SP Gear 5015**

**TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 0CW (DQ200) 7/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1081**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**SP Gear 5015**

**HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Fluid 3013**

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF SPORTSVAN AM1 GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (110 KW) (2014-2017)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1-1,15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*