

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF V 1K1

## GOLF V 1.4 16V (55 KW) (2003-2006)



**MOTOR BCA**  
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Verlängertes Intervall (max.)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Helar 0W-40</b>
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

**SCHALTTRANSAXLE 0AF 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	
---	---	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

**HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF V 1K1 GOLF V 1.4 16V (55 KW) (2003-2006)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*