

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF V 1K1

GOLF V 1.9 TDI (66 KW) (2003-2008)



MOTOR BRU, BXF (PD)
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Specialsynth MSP 5W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 0A4 (JCR, JCU, KBL) 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

SCHALTTRANSAXLE 0A4 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

VOLKSWAGEN (VW) (EU) GOLF V 1K1

GOLF V 1.9 TDI (66 KW) (2003-2008)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.