

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) JETTA 163 JETTA 1.4 TSI (118 KW) (2014-2017)



**MOTOR** CAVD, CTHD, CTKA  
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 02S 6/1

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 0AM (DQ200) 7/1

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) JETTA 163 JETTA 1.4 TSI (118 KW) (2014-2017)



## ELEKTROHYDRAULISCHE SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*