

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) NEW BEETLE 1C NEW BEETLE 2.3 V5 20V (2000-2005)



## MOTOR AQN

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Specialsynth MSP 5W-40**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 02J 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 30000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 60000 km*

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) NEW BEETLE 1C NEW BEETLE 2.3 V5 20V (2000-2005)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*