

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) PASSAT B6 3C PASSAT 2.0 TDI (125 KW) 4MOTION (2009-2010)



## MOTOR CBBB

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

## KEGELRÄDER / VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

## TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 02E (DQ250) 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Werksbefüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072**

Wechseln jeder 60000 km

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) PASSAT B6 3C

## PASSAT 2.0 TDI (125 KW) 4MOTION (2009-2010)

**HALDEKUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter (Werksbefüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Fluid 6036***Wechseln jeder 36 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***ELEKTROHYDRAULISCHE SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Fluid 3013****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 12 EVO***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.