

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PASSAT B6 3C

PASSAT 2.0 TDI (125 KW) (2006-2009)

**MOTOR BMR (PD)**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Presteza MSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 02Q 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km***TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH DSG 02E (DQ250) 6/1**

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		

*Wechseln jeder 60000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PASSAT B6 3C

PASSAT 2.0 TDI (125 KW) (2006-2009)



ELEKTROHYDRAULISCHE SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.