

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 3.0 TDI 4MOTION (176 KW) DPF (2008-2015)



MOTOR CEXA
Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE 09L VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 09L (ZF 6HP26A) 6/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034		
--	--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 3.0 TDI 4MOTION (176 KW) DPF (2008-2015)



HINTERACHSDIFFERENZIAL 0AR AB HERSTELLUNGSDATUM 29-06-2010 0AR

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE 0AR

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE 09L

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 3.0 TDI 4MOTION (176 KW) DPF (2008-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.