

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 4.2 V8 4MOTION (2004-2015)



MOTOR BGH, BGJ
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE 09L VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 09L (ZF 6HP26A) 6/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Wechselkapazität), Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034		
--	--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 4.2 V8 4MOTION (2004-2015)



HINTERACHSGETRIEBE 08Y Füllmenge (gesamt): 0,9-1,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km</i>		

VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE 09L Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km</i>		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		
<i>Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12 EVO		
<i>Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km</i>		

PRODUKTBERATUNG

VOLKSWAGEN (VW) (EU) PHAETON 3D PHAETON 4.2 V8 4MOTION (2004-2015)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.