## VOLKSWAGEN (VW) (EU) TOUAREG 7L TOUAREG 6.0 W12 (2005-2007)



MOTOR BJN, CFRA Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Filterka	pazität: 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA	
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Helar SP LL-03 5W-30			
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate	)		
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3	
Specialsynth MSP 5W-40	Helar 0W-40	Emperol 5W-40	
Wechseln ieder 15000 km/ 12 Monate			

AUTOMATIKTRANSAXLE 09D 6/1
Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Befüllen des gesamten Systems (Getriebe einschl. ATF-Kühler)), Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x4) Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km		

## VOLKSWAGEN (VW) (EU) TOUAREG 7L TOUAREG 6.0 W12 (2005-2007)



VERTEILERGETRIEBE 0AD Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

	KLIMA
	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 2	
Syngear TDL 75W-90	

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HYDRAULISCH AUSRÜCKBARE STABILISATORSTANGEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		
Prijfon jodar 49 Manata/ 60000 km		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
	<u>'</u>	

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km		

## VOLKSWAGEN (VW) (EU) TOUAREG 7L TOUAREG 6.0 W12 (2005-2007)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.