

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TOURAN 1T2 TOURAN 2.0 (80 KW) ECOFUEL (2006-2009)



MOTOR BSX
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
---	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 0AH 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	
---	---	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS
Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		
--	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12 EVO		
--	--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.