

# VOLKSWAGEN (VW) (USA / CAN) JETTA, GLI 163 JETTA 1.8 TSI (2014-2015)



**MOTOR** CPKA, CPRA  
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--

*Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** 09G Gen 1 6/1  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Werksbefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 50000 Meilen*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** 09G Gen 2 6/1  
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 50000 Meilen*

**SCHALTTRANSAXLE** 0A4 5/1  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Werksbefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>
---	---

*Prüfen jeder 40000 Meilen/ 12 Monate*

# VOLKSWAGEN (VW) (USA / CAN) JETTA, GLI 163 JETTA 1.8 TSI (2014-2015)



## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Wechseln jeder 36 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 12 EVO</b>		

Prüfen jeder 40000 Meilen/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.