

VOLVO (EU) 400 440 1.7i (1988-1990)



MOTOR B18 E
 Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 10W-40 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Mediterran |
|-----------------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 20W-50 | | |
|-----------------------------------------------|--|--|

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40 | | |
|----------------------------------------------------|--|--|

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE ZF 4/1
 Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | | |
|----------------------------------------------------|--|--|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
 Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015 | | |
|-------------------------------------------------|--|--|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| ATF-A | ATF-F (Ford) | |

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant -38 Organic NF | | |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.