

# VOLVO (EU) 400 460 1.8I (1992-1997)



<b>MOTOR B18U-103</b> Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Emperol 10W-40</b>

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-50</b>		

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>		

<b>AUTOMATIKTRANSAXLE 1/1</b> Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4016</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

<b>SCHALTTRANSAXLE 5/1</b> Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate



**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**ATF-F (Ford)**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*