

VOLVO (EU) 400 480 1.7I TURBO (1991-1995)**MOTOR B18FT**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 15W-40		

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE ZF 4/1**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF-F (Ford)***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.