

# VOLVO (EU) 700 740 B230F (1985-1992)



**MOTOR B230F**  
 Füllmenge (gesamt): 3,85 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-50</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Mediterran
---	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-50</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

**AUTOMATIKGETRIEBE Aisin Warner 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 40000 km

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 40000 km



**GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M46 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF-F (Ford)</b>		

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF-F (Ford)</b>		

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

**SCHALTGETRIEBE M47 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF-F (Ford)</b>		

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*



**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>ATF-A</b>	<b>ATF-F (Ford)</b>	

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.