

# VOLVO (EU) 700 760 TURBO B230FT (1985-1991)



**MOTOR B230FT**  
 Füllmenge (gesamt): 3,85 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-50</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
---	--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Mediterran
---	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-50</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
---	--	--

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE Aisin Warner 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# VOLVO (EU) 700 760 TURBO B230FT (1985-1991)



## GETRIEBE MANUELL + OVERDRIVE M46 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF-F (Ford)**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF-A**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF-F (Ford)**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

# VOLVO (EU) 700 760 TURBO B230FT (1985-1991)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*