



**MOTOR B4184S8**  
 Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>	
---	--

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE MTX75 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>
---	---

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	
--	--

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	
--	--

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SERVOLENKUNG**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Fluid 3013</b>	
--	--



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*