

VOLVO (EU) S40 S40 1.9 TD (1995-1999)**MOTOR D4192T**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE M5D 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 105000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Wechseln jeder 45000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,4-0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate*

VOLVO (EU) S40 S40 1.9 TD (1995-1999)**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.