

VOLVO (EU) S40 S40 2.0 (2006-2012)



MOTOR B4204S3
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE MTX75 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH MPS6 (Getrag 6 DCT450) 6/1
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 12 Monate

VOLVO (EU) S40 S40 2.0 (2006-2012)**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 18***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.