VOLVO (EU) S60 S60 2.0 T (2001-2004)



MOTOR B5204T5 Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE AW55-50/51 5/1 Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Trockenfüllung)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4026			
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate			

SCHALTTRANSAXLE M56 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
Drifton index 20000 km, washack index 24 Manata			

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Fluid 3013	
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate	

VOLVO (EU) S60 S60 2.0 T (2001-2004)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	
Prüfen ieder 20000 km/ 12 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.