



| | | |
|--|--|--------------------------|
| MOTOR D5204T2 Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung) | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30 | | |
| <i>Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| AUTOMATIKTRANSAXLE TF-80SC 6/1 Füllmenge (gesamt): 7 Liter | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036 | | |
| <i>Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km</i> | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| SCHALTTRANSAXLE M66 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |
| <i>Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | | |
| <i>Wechseln jeder 12 Monate</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013 | | |
| <i>Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km</i> | | |



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.