

VOLVO (EU) S80 S80 2.0 (2007-2009)



MOTOR B4204S3
 Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE MTX75 6/1
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
---	--	--

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH MPS6 (Getrag 6 DCT450) 6/1
 Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate





HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.