## **VOLVO (EU) S80 S80 2.9** (1998-2000)



MOTOR B6304S3 Füllmenge (gesamt): 6 Liter, Filterkapazit	ät: 0,3 Liter	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30
Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate		

AUTOMATIKTRANSAXLE GM4 Füllmenge (gesamt): 12,7 Liter (7		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	
Priifon inder 15000 km/ 12 Mana	to.	·

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 5015	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate	

## VOLVO (EU) S80 S80 2.9 (1998-2000)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLU Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter	NGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 24 Monate		•	

<b>SERVOLENKUNG</b> Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Fluid 3013	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 8,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.