

# VOLVO (EU) S80 S80 T6 AWD (2007-2010)



**MOTOR B6304T2**  
 Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE TF-80SC/SDAWD 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x4)**  
 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1071</b>		
---	--	--

## KEGELRÄDER / VERTEILERGETRIEBE

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
---	---	--



**HALDEXKUPPLUNG**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 6033</b>		

**HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*