

# VOLVO (EU) V40 V40 T5 (157 KW) (2013-2015)



**MOTOR B5204T9**  
 Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Servicebefüllung)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Presteza MSP 0W-30</b> |  |  |
|---|--|--|

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE TF-80SD 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 7 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>SP Matic 4036</b> |  |  |
|--|--|--|

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> |  |  |
|--|--|--|

*Wechseln jeder 24 Monate*

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Schwere Einsatzbedingungen | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> |  |  |
|--|--|--|

*Wechseln jeder 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 8 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Coolant SP 18</b> |  |  |
|--|--|--|

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*