



MOTOR D4162T
 Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (Servicebefüllung)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30 | |
|--|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30 | |
|---|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE B6 6/1
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | |
|---|--|

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | |
|--|--|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | |
|--|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013 | |
|--|--|



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.