



**MOTOR D5244T10**  
 Füllmenge (gesamt): 5,9-6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE GEN 2 TF-80SC/SDAWD 6/1**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>		
--	--	--

**AUTOMATIKTRANSAXLE TF-80SC/SDAWD 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x4)**  
 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**KEGELRÄDER / VERTEILERGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*



**SCHALTTRANSAXLE M66-AWD 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear 1081</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**HALDEKUPPLUNG**  
 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 6033</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**KÜHLSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 8,9-12,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant SP 18</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

# VOLVO (EU) XC70 XC70 D5 AWD (2009-2011)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*