

VOLVO (EU) XC90 XC90 T8 TWIN ENGINE AWD (287 KW) (2018-2020)



MOTOR B4204T34
Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20	
---	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE TG-81 SD 8/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	
--	--

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	
--	--

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 18	
--	--

Prüfen jeder 200000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM HOCHSPANNUNGSBATTERIE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 18	
--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KLIMAAANLAGE R-1234yf

Füllmenge (gesamt): 700 Gramm, Füllmenge (gesamt): 975 Gramm (mit Klimaanlage für 3. Sitzreihe)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VOLVO (EU) XC90 XC90 T8 TWIN ENGINE AWD (287 KW) (2018-2020)



KLIMAAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 775 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1050 Gramm (mit Klimaanlage für 3. Sitzreihe)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.