

**VOLVO (EU) 400 440 1.7i (1988-1990)****MOTOR B18 E**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 10W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****HDX 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE ZF 4/1**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA    |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

| BENUTZEN          |                     | KLIMA    |
|-------------------|---------------------|----------|
| Normal            |                     | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2   |          |
| <b>ATF-A</b>      | <b>ATF-F (Ford)</b> |          |

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| BENUTZEN                      |  | KLIMA    |
|-------------------------------|--|----------|
| Normal                        |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             |  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> |  |          |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.