

ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET (118 KW) (2008-2016)

**MOTOR 312A1000**

Capacidad: 2,9 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,15 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol 5W-50*Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses*

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol 5W-50*Comprobar cada cada 3000 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL C 514 R 5/1**

Capacidad: 1,65 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015**SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4*Comprobar cada cada 30000 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses***SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 5,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+*Comprobar cada cada 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.