

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 500C 1.4 T-JET (118 KW) (2009-2016)



MOTOR 312A1000

Capacidad: 2,9 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,15 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Emperol 5W-50		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Emperol 5W-50		

Comprobar cada cada 3000 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL C 514 R 5/1

Capacidad: 1,65 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 5015		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Comprobar cada cada 30000 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 5,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

Comprobar cada cada 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.