

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 2.0 I-VTEC (2012-2015)

**MOTOR R20A5**

Capacidad: 3,7 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,2 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiar cada cada 12 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO 5/1**

Capacidad: 2,5 litro

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 4036**SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid DOT 3**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 5,33 litro

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+**COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO**

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 375-425 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.