

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 2.4 I-VTEC (CAN) (2015-2022)

**MOTOR K24V7**

Capacidad: 4,4 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,2 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiar cada cada 12 meses***TRANSEJE DCT SEMIAUTOMÁTICO M4JA 8/1**

Capacidad: 3,9 litro

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2072*Cambiar cada cada 48000 km*

USO	CLIMA
Severo, únicamente en primer cambio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2072*Cambiar cada cada 64000 km*

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2072**SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid DOT 3*Cambiar cada cada 36 meses***SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 6,5 litro

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 2.4 I-VTEC (CAN) (2015-2022)



inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.